Seal Bearing
Junta Rotativa
Dichtscheibe
Guarnizione Rotativa
Junta Rotativa
Joint Rotatif

SB

Mat.: Bronze-Aluminium
Patented system.

Cad Insertion Point





EN

Drastically reduces cycle times.
Enables cooling on unscrewing cores.
Offers a standard solution to moulders.
Several parts per circuit can be used.
Two options available, with one unique channel or with double channel.

ES

Gran reducción del ciclo de inyección.
Permite refrigerar noyos con rotación.
Solución estándard para el inyectador.
Se pueden usar varias piezas en el mismo circuito.
Dos posibilidades de aplicación, con un sólo canal o con dos canales.

DE

Zykluszeiten werden reduziert.
Kühlung von Ausschraubkernen.
Standardlösung für Formenbauer.
Mehrere Teile können im Kreislauf eingesetzt werden.
Es werden zwei Möglichkeiten angeboten, für einen Kanal und für zwei Kanäle.

IT

Drastica riduzione del tempo di iniezione.
Permette di raffreddare inserti con tassello rotativo.
Soluzione standard per lo stampatore.
E' possibile usarne diversi nello stesso circuito.
Due possibilità di applicazione: con un solo canale o con due.

PT

Reduz drasticamente o tempo de ciclo.
Permite refrigerar buchas rotativas.
Soluções standard para o injectador.
Possibilidade de usar varias peças no mesmo circuito.
Duas possibilidades a sua escolha, com um ou dois canais.

FR

Grande réduction du cycle d'injection.
Permet de réfrigérer les noyaux avec rotation.
Solution standard pour le transformateur.
Possibilité d'utiliser ces pièces avec le même circuit de refroidissement.
Deux possibilités d'application, avec un seul canal ou avec deux canaux.

Ref.	A	B	C	D	E
SB.143234	14	32	34	36	18
SB.183638	18	36	38	40	22
SB.254446	25	44	46	48	30
SB.325254	32	52	54	56	36

Max. Working pressure: 8 BARS.
Max. Working temperature: 150º C.
Max. speed: 2m/s.

IMPORTANT

Mould pocket detail / Detalle alojamiento
Detailinformation / Particolare dell'Alloggiamento
Detalhe Alojamento / Plan de détail du logement.



Option 1: Single channel



Option 2: Double channel



IMPORTANT

Use only grease or oil without solid additives.
Usar solamente aceites o grasas sin aditivos sólidos.
Verwenden Sie nur Fett oder Öl ohne Beimischung von Feststoffen.
Usare esclusivamente olii o grassi senza additivi solidi.
Usar apenas lubrificantes sem aditivos sólidos.
Seulement utiliser avec huile ou graisse sans additifs solide.