


**TB**Mat.: Brass  
Patented SystemSeal Bearing Tube  
Tubo Junta Rotativa  
Dichtscheibenrohr  
Tubo Alimentatore Rotativo  
Tubo Junta Rotativa  
Tube Joint Rotatif

● Cad Insertion Point



Ref.	E	F	G
TB.061230	6	12	4
TB.081430	8	14	6
TB.101630	10	16	8
TB.122030	12	20	10

**EN**

TB - Avoids the need to make 2 cooling channels, due to its design.

TL - Simple and easy method to cool unscrewing cores, combined with the Seal Bearing (SB).

**ES**TB - Gracias a su diseño, evita realizar un doble canal de refrigeración en el molde.  
TL - Combinado con la Junta Rotativa (SB), permite refrigerar noyos con rotación de una forma muy sencilla.**DE**

TB - aufgrund seiner Beschaffenheit ist es nicht notwendig 2 Kühlkanäle einzubringen.

TL - Verwendung bei zwei Kühlkanälen in Verbindung mit der Dichtscheibe (SB).

**IT**

TB - Grazie al suo disegno, evita di dover realizzare un doppio canale di raffreddamento nello stampo.

TL - Combinato con la guarnizione rotativa (SB), permette di raffreddare figure con tasselli rotativi in maniera molto semplice.

**PT**

TB- Graças ao seu desenho, evita o uso de dois canais de refrigeração.

TL - combinado com a junta rotativa, permite refrigerar buchas rotativas de uma forma muito simples.


**FR**

TB - Évite de réaliser 2 canaux de refroidissement, dus à sa conception.

TL - Méthode simple et facile pour refroidir des noyaux à devissage, combinés avec le roulement de joint (SB).

**TL**

Mat. Brass

Brass Pipe  
Tubo Laminado  
Messingrohr  
Tubo Laminado  
Tubo Laminado  
Tube Standard

Ref.	M	N
TL.040620	4	6
TL.060820	6	8
TL.081020	8	10
TL.101220	10	12

**PT**

TB- Graças ao seu desenho, evita o uso de dois canais de refrigeração.  
TL - combinado com a junta rotativa, permite refrigerar buchas rotativas de uma forma muito simples.

**FR**

TB - Évite de réaliser 2 canaux de refroidissement, dus à sa conception.  
TL - Méthode simple et facile pour refroidir des noyaux à devissage, combinés avec le roulement de joint (SB).