

C4571

Hydraulická hadice, zakončení rovné-zahnuté



Hydraulické hadice s koncovkou přímou a 90 st.

Hadicovina norma 2SC-HP 25 / 450 - 200bar North Fighter dle průměru DN

KONSTRUKCE HADICE:

Duše: olejivzdorná syntetická pryž

Výztuž: dva oplety vysokopevnostním ocelovým drátem

Obal: syntetická pryž - hladké provedení, zvýšená odolnost vůči oděru, ozónu a povětrnostním vlivům.

Teplotní rozsah (medium): -40°C až +100°C (+125°C max.) Norma: převyšuje DIN EN 857

| kód | Jmenovitá světlost | Velikost závitů | Délka | Zakončení |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|
| C4571/6-M14x1000 | DN06 | M14x1,5 | 1000 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/6-M14x1500 | DN06 | M14x1,5 | 1500 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/6-M14x2000 | DN06 | M14x1,5 | 2000 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/8-M16x1000 | DN08 | M16x1,5 | 1000 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/8-M16x1500 | DN08 | M16x1,5 | 1500 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/8-M16x2000 | DN08 | M16x1,5 | 2000 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/10-M18x1000 | DN10 | M18x1,5 | 1000 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/10-M18x1500 | DN10 | M18x1,5 | 1500 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/10-M18x2000 | DN10 | M18x1,5 | 2000 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/12-M22x1000 | DN12 | M22x1,5 | 1000 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/12-M22x1500 | DN12 | M22x1,5 | 1500 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/12-M22x2000 | DN12 | M22x1,5 | 2000 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/16-M26x1000 | DN16 | M26x1,5 | 1000 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/16-M26x1500 | DN16 | M26x1,5 | 1500 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/16-M26x2000 | DN16 | M26x1,5 | 2000 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/20-M30x1000 | DN20 | M30x1,5 | 1000 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/20-M30x1500 | DN20 | M30x1,5 | 1500 | DKOL / DKOL-90° |
| C4571/20-M30x2000 | DN20 | M30x1,5 | 2000 | DKOL / DKOL-90° |